

TXBH13-0024

2014年2月25日

お客様 各位

トレックス・セミコンダクター株式会社
事業本部 第三ビジネスユニット
ビジネスユニット長 柳瀬 孝和

XBSxxxx17R-G の生産中止について

拝啓 貴社益々ご清祥の段お慶び申し上げます。

平素は、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社では現状の市場動向を鑑み、お客様のご要望に対応に合った製品を安定的に供給していくため、製品統合を検討しております。

この度、上記観点から標記製品につきまして生産中止とさせていただくこととなりました。

甚だ勝手なお知らせではございますが、諸事情ご賢察の上、何卒、ご査収いただけますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 生産中止対象製品： XBS203V17R-G (PKG:SMA) / XBS204S17R-G (PKG:SMA)
XBS206S17R-G (PKG:SMA) / XBS306S17R-G (PKG:SMA)
2. 最終オーダー受付： 2014年5月30日(金)受付分まで
3. 代替推奨品： XBS203V19R-G (PKG:SMA-XG) / XBS204S19R-G (PKG:SMA-XG)
XBS206S19R-G (PKG:SMA-XG) / XBS306S19R-G (PKG:SMA-XG)
*生産中止品（現行品）と比べて、電気的特性は全く同じですが、
パッケージが異なっております。
詳細は添付資料をご参照ください。

以上

● 添付資料

・現行品と代替推奨品のパッケージ比較

	SMA (現行品)	SMA-XG (代替推奨品)
A	min.1.8 / max.2.2	min.1.9 / max.2.3
B	min.4.8 / max.5.2	min.4.85 / max.5.35
C	min.0.76 / max.1.52	min.0.9 / max.1.5
D	min.2.54 / max.2.79	min.2.4 / max.2.8
E	min.1.32 / max.1.47	min.1.35 / max.1.65
F	min.3.9 / max.4.5	min.4.25 / max.4.65
外形図		
推奨パターンレイアウト		